

## **Leveransebeskrivelse, Åsveien 1 og 3**

### **Plate på mark.**

10 cm betongplate, kantforsterket, isolert med 20 cm pir. laminat på tørre rom, smøremembran og fliser på våtrom.

### **Yttervegger.**

10 cm isolert reisverk med 12 cm sandwich utvendig utlektet kledning, 12mm sponplate og 13mm gips innvendig sparklet og malt.

### **Innervegger.**

10 cm isolert reisverk med 12 mm sponplate og 13mm gips på begge sider, sparklet og malt. På våtrom er gips erstattet med våtromsplater og fliser.

### **Etasjeskiller.**

Utføres med 350 mm I-bjelker isolert med 150 mm. I himling gips, sparklet og malt. Gulv med 22mm vannfast sponplate og Pergo laminat. Gulv i våtrom med påstøp, smøremembran og fliser.

### **Yttertak.**

Kompakttak med trp plater for bæring, isolert med 200 mm pir og 30 mm isolasjon teknet med Sarnafil el. likeverdig. Nedforet himling med gips, sparklet og malt.

### **Elektro.**

Opplegg i henhold til forskrifter. Downlights på bad, kjøkken og entre. Varmepumpe L/L. Varmekabler på våtrom.

### **Kjøkken.**

Kjøkkeninnredning fra Ikea med anerkjente hvitevarer. Separat avtrekksvifte.

### **Rørleggerarbeider.**

Utvendige ledninger fra tomtgrense til plate på mark, alle innvendige installasjoner.

### **Baderom.**

Innredning fra Lind med anerkjente armaturer.

### **Ventilasjon**

Det installeres Domekt ventilasjonsanlegg for bolig

**Car-port.**

Car-port utføres med støpt gulv, sportsbod i bakkant.

**Takterrasse, utvendig platting.**

Utføres i impregnerte terrassebord 120x28.